

# 液化窒素用オープンデュワー

## サーモカットD

### 小型・安価

軽量・小型・安価で各種トラップ用に  
適しています。



### 特徴

- ステンレス製の為、衝撃等に対して非常に強く、破損による事故の恐れがありません。
- 真空断熱の為、液化窒素の蒸発が低く、トラップ及びゼロ接点用等に適しています。
- 0.5L～6Lまで各種の用途に応じ、7種類のタイプを取り揃えています。
- オプションでコルク栓を用意しております。


型 式	内径/外径(mm)	深さ/高さ(mm)	容量(L)	型 式	内径/外径(mm)	深さ/高さ(mm)	容量(L)
D-301	65/84	127/160	0.3	D-2001	100/114	286/305	2.0
D-501	65/84	180/200	0.5	D-3001	185/200	159/190	3.0
D-1001	85/99	207/226	1.0	D-6001	185/200	269/300	6.0
D-1001W	100/114	158/177	1.0				

## TSNDシリーズ

断熱性に優れています。

### 特徴

- ステンレス製
- 低蒸発(真空断熱+スーパーインシュレーション)
- 6リットル～60リットルまで多機種
- フランジ付き、取手付き等オプション対応も可能です。



※取っ手付はオプションです。

型 式	容量(L)	寸法(mm)				空重量(kg)
		A	B	C	D	
TSND-06C	6	150	170	340	400	4
TSND-10C	10	180	200	420	490	5
TSND-15C	15	200	230	480	600	8
TSND-20C	20	200	230	680	750	12
TSND-30C	30	250	280	670	750	15
TSND-40C	40	250	280	850	930	20
TSND-50C	50	300	330	750	850	25
TSND-60C	60	300	330	850	950	30

※用途に合わせて、規格以外のもの製作いたしますのでお問合せください。